

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
BASE COAT - ESTERNI <i>F.12 QUARZO PRIMER</i>	1%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 2 bar Atomizzazione aria pistola 6,5 bar (valvola ricircolo semi aperta)	Ø 4 mm
BASE COAT - ESTERNI <i>F.12 SILCOLOR PRIMER</i>	1%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 2 bar Atomizzazione aria pistola 6,5 bar (valvola ricircolo semi aperta)	Ø 4 mm
BASE COAT - ESTERNI <i>F.12 SILCOLOR PRIMER PLUS</i>	1%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 2 bar Atomizzazione aria pistola 6,5 bar (valvola ricircolo semi aperta)	Ø 4 mm
PITTURE - ESTERNI <i>F.12 QUARZO PITTURA</i>	10%	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	200 bar	LASFC 19-40
PITTURE - ESTERNI <i>F.12 SILCOLOR PITTURA PLUS</i>	10%	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	200 bar	LASFC 19-40
PITTURE - ESTERNI <i>F.12 SILCOLOR EXTRA PITTURA PLUS</i>	10%	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	200 bar	LASFC 19-40
PITTURE - ESTERNI <i>F.12 ELASTOFLEX PITTURA PLUS</i>	▪	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC 19-40

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 QUARZO TONACHINO 1.2 mm</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 4 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 QUARZO TONACHINO 1.5 mm</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 5 bar <i>Atomizzazione aria pistola 7 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 QUARZO TONACHINO S 1.2 mm</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 4 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 QUARZO TONACHINO S 1.5 mm</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 5 bar <i>Atomizzazione aria pistola 7 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS 1.2 mm</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 4 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS 1.5 mm</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 5 bar <i>Atomizzazione aria pistola 7 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 SILCOLOR TONACHINO 1.2 mm</i>	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 4 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6 bar (valvola ricircolo semi aperta)</i>	Ø 8 mm

TABELLA DATI TEST APPLICATIVI FLUIDI

PRODOTTO	% DILUIZIONE	MODELLO ATTREZZATURA	MODELLO PISTOLA	PRESSIONE	MISURA UGELLO
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 QUARZO TONACHINO</i> 1.2 mm	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 4 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6 bar</i> (valvola ricircolo semi aperta)	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 SILCOLOR TONACHINO PLUS</i> 1.5 mm	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 5 bar <i>Atomizzazione aria pistola 7 bar</i> (valvola ricircolo semi aperta)	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 SILCOLOR TONACHINO</i> 1.2 mm	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 4 bar <i>Atomizzazione aria pistola 6 bar</i> (valvola ricircolo semi aperta)	Ø 8 mm
RIVESTIMENTI A SPESSORE <i>F.12 ELASTOFLEX TONACHINO PLUS</i> 1.2 mm	2%	MINIPEGASO Spruzzatore pneumatico texture	TURBO GUN	Aria pompa 5 bar <i>Atomizzazione aria pistola 7 bar</i> (valvola ricircolo semi aperta)	Ø 8 mm
BASE COAT-INTERNI <i>F.14 AQUACOLOR PRIMER</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
PITTURE - INTERNI <i>F.14 AQUACOLOR PITTURA</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
PITTURE - INTERNI <i>F.14 CERCOLOR PITTURA PLUS</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40
PITTURE - INTERNI <i>F.14 CERCOLOR PITTURA</i>	5 ÷ 10 %	GIOTTO Airless elettrico a membrana	AT250	220 bar	LASFC dal 17-40 al 21-40