

## POMPE IDRAULICHE LARIUS SERIE HYDRA INOX

### **HYDRA 2:1 inox COD 98255**

Caratteristiche tecniche:

Rapporto: 2:1

Diametro motore: 85 mm

Corsa: 120 mm

Portata: 530 cc/ciclo (32 L/min)

N° cicli max: 60 cicli/min (richiesta centralina idraulica con portata di 90 lt/min)

Pressione max di alimentazione motore: 70 bar

Pressione max prodotto: 140 bar

POMPA SENZA FILTRO DI LINEA

### **HYDRA 5:1 inox COD 98256**

Caratteristiche tecniche:

Rapporto: 5:1

Diametro motore: 85 mm

Corsa: 120 mm

Portata: 230 cc/ciclo (14 L/min)

N° cicli max: 60 cicli/min (richiesta centralina idraulica con portata di 90 lt/min)

Pressione max di alimentazione motore: 70 bar

Pressione max prodotto: 350 bar

POMPA SENZA FILTRO DI LINEA

### **HYDRA 7:1 inox COD 98257**

Caratteristiche tecniche:

Rapporto: 7:1

Diametro motore: 85 mm

Corsa: 120 mm

Portata: 180 cc/ciclo (11 L/min)

N° cicli max: 60 cicli/min (richiesta centralina idraulica con portata di 90 lt/min)

Pressione max di alimentazione motore: 60 bar

Pressione max prodotto: 420 bar

POMPA SENZA FILTRO DI LINEA

